

CORDE À POULIE

Crochet tournant à verrouillage automatique

RÉF. 3501

Crochet tournant à verrouillage automatique
Cordage en POLYPROPYLÈNE

Livrée en couronne de 15, 25 et 50 mètres



CODE	A15	A25	A40	A50	A60	A100
Cordage Ø (mm)	20	20	20	20	20	20
Longueur (m)	15m	25m	40m	50m	60m	100m
Poids (kg)	4,1	5,9	-	10,4	-	-



Norme EN-699



Rupture : 5120 daN



UTILISABLE AVEC POULIE DE BÂTIMENT à cliquet pour corde

RÉF. 7010A

Grand crochet de suspenste à linguet de sécurité s'adaptant directement sur les tubes d'échafaudage !

**BLOPAGE AUTOMATIQUE ASSURANT UNE SÉCURITÉ
À LA MONTÉE COMME À LA DESCENTE !**

Poulie CLIC code A - Poulie de renvoi de chantier

Réa polyamide grand diamètre : meilleure adhérence de la corde !
Finition zinguée-bichromatée

CODE	A
C.M.U (kg)	80
Ø extérieur du réa (mm)	200
Ø mini/maxi de la corde (mm)	20/26
H (mm)	430
L (mm)	235
Epaisseur hors-tout (mm)	70
Poids (kg)	3,5

Pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc...

Système d'encliquetage pour reprise au cours de la montée !

