

BÉTONNIÈRE PERFORMANCE

PERFORMANCE 200



Usage **intensif**.
Travaux importants
de construction, dalles,
grands chantiers.

180 L

Volume de cuve.

150 L

Volume de malaxage.



Moteur électrique
monophasé 220/240 V /
50 Hz. Puissance 0,95 kw.



1 sac
de
35 kg

Par malaxage

- Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
- **Volant démultiplié.**
- Poignée pour un déplacement plus facile.
- Roulements extérieurs cuve.
- 2 pales double de malaxage mécano-soudées.
- **Bord de cuve renforcé.**
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en acier.
- **Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.**



Système de démultiplication :

- + PRO
- d'effort lors de la manipulation de la cuve



DÉVERSEMENT DE LA CUVE	COURONNE	PROTECTION COURONNE	PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	CAPOT MOTEUR	COURROIE	ROUES	DIMENSIONS (L X L X H)	POIDS	CODE PRODUIT CODE EAN
Volant grand diamètre	Fonte	Matière composite	94 dB	Tôle en acier	Poly V	Pleines caoutchouc Ø 250 mm	1320 x 750 x 1370 mm	67 kg	315521001 3155031552107